



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TRAVERSO scelta CERCHIO/TRIANGOLO

Pavimento a plancia con la venatura del legno incollato trasversalmente

Dimensioni: mm. 15x100-180-280x1500

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice all'acqua Bona NATURALE

olio naturale Bona

Vernice all'acqua Bona MEGA

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO DOUSSIE' AFRICA Afzelia bipidensis/pachyloba

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **alto** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **alta**

DUREZZA **alta**

RITIRO **basso**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Il pavimento deve essere posato con colla bicomponente su un supporto cementizio o altro supporto rigido e planare. Per il rivestimento a parete si consiglia di predisporre un pannello di legno incollato alla parete sul quale incollare e inchiodare le plance

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Solo per i prodotti oliati una, due o tre volte all'anno utilizzare Bona Oil Refresher protettivo utile per il buon mantenimento dell'olio visto che ogni lavaggio ha la facoltà di togliere particelle di olio:
-Una volta nelle camere da letto -Due volte nei corridoi e salotti -Tre volte nei bagni , cucine e scale

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TRAVERSO scelta CERCHIO/TRIANGOLO

Pavimento a plancia con la venatura del legno incollato trasversalmente

Dimensioni: mm. 15x100-180-280x1500

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice all'acqua Bona NATURALE

olio naturale Bona

Vernice all'acqua Bona MEGA

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

MODALITA' DI POSA : **incollata**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Il pavimento deve essere posato con colla bicomponente su un supporto cementizio o altro supporto rigido e planare. Per il rivestimento a parete si consiglia di predisporre un pannello di legno incollato alla parete sul quale incollare e inchiodare le plance

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Solo per i prodotti oliati una, due o tre volte all'anno utilizzare Bona Oil Refresher protettivo utile per il buon mantenimento dell'olio visto che ogni lavaggio ha la facoltà di togliere particelle di olio:
-Una volta nelle camere da letto -Due volte nei corridoi e salotti -Tre volte nei bagni , cucine e scale

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TRAVERSO scelta CERCHIO/TRIANGOLO

Pavimento a plancia con la venatura del legno incollato trasversalmente

Dimensioni: mm. 15x100-180-280x1500

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice all'acqua Bona NATURALE

olio naturale Bona

Vernice all'acqua Bona MEGA

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

TEAK ASIA

Tectona Grandis

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **bassa**

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Il pavimento deve essere posato con colla bicomponente su un supporto cementizio o altro supporto rigido e planare. Per il rivestimento a parete si consiglia di predisporre un pannello di legno incollato alla parete sul quale incollare e inchiodare le plance

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Solo per i prodotti oliati una, due o tre volte all'anno utilizzare Bona Oil Refresher protettivo utile per il buon mantenimento dell'olio visto che ogni lavaggio ha la facoltà di togliere particelle di olio:
-Una volta nelle camere da letto -Due volte nei corridoi e salotti -Tre volte nei bagni , cucine e scale

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TRAVERSO scelta CERCHIO/TRIANGOLO

Pavimento a plancia con la venatura del legno incollato trasversalmente

Dimensioni: mm. 15x100-180-280x1500

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice all'acqua Bona NATURALE

olio naturale Bona

Vernice all'acqua Bona MEGA

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

WENGE'

Millettia Laurentii

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **alta**

DUREZZA **alta**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **alta**

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Il pavimento deve essere posato con colla bicomponente su un supporto cementizio o altro supporto rigido e planare. Per il rivestimento a parete si consiglia di predisporre un pannello di legno incollato alla parete sul quale incollare e inchiodare le plance

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Solo per i prodotti oliati una, due o tre volte all'anno utilizzare Bona Oil Refresher protettivo utile per il buon mantenimento dell'olio visto che ogni lavaggio ha la facoltà di togliere particelle di olio:
-Una volta nelle camere da letto -Due volte nei corridoi e salotti -Tre volte nei bagni , cucine e scale

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.