SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO **NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

TAVOLATI DI ROVERE Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di alburno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 15x90-105/140-160/180-200x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500) bisellato 4 lati

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

☐ Vernice acrilica ad effetto cera asciugatura all'aria GLOSS 5 ☐ olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

☐ olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

☐ Vernice naturalizzata GLOOS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**	**RITIRO** medio	**NERVOSITA** media
RESISTENZA ALL'URTO **media**	DUREZZA **media**	**RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI** buona

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO **NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

MINI TAVOLATI DI ROVERE Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di alburno anche importante. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 9.3x105x600-1200 (10% di misura più corta del 600) non bisellato spigolo vivo

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 5.3

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

☐ Vernice acrilica ad effetto cera asciugatura all'aria GLOSS 5 ☐ olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

☐ olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

☐ Vernice naturalizzata GLOOS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**	**RITIRO** medio	**NERVOSITA** media
RESISTENZA ALL'URTO **media**	DUREZZA **media**	**RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI** buona

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO **NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

MEDI TAVOLATI DI ROVERE Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di alburno anche importante. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 12x120x600-1500 (10% di misura più corta del 600) bisellato 4 lati

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

☐ Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 ☐ olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

☐ olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno ☐ verniciata naturalizzata (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** | **RITIRO** medio | **NERVOSITA** media

RESISTENZA ALL'URTO **media** | DUREZZA **media** | **RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI** buona

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO **NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

MEDI TAVOLATI ROVERE TERMICO Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di alburno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 12x120x600-1500 (10% di misura più corta del 600) bisellato 4 lati

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

☐ Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 ☐ olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

☐ olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno ☐ verniciata naturalizzata (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio con tendenza a schiarire**	**RITIRO** medio	**NERVOSITA** media
RESISTENZA ALL'URTO **media**	DUREZZA **media**	**RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI** buona

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO **NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

TAVOLATI DI ROVERE TERMICO Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di alburno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 15x90-105/140-160/180-200x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500) bisellato 4 lati

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

☐ Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 ☐ olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

☐ olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno ☐ Vernice all'acqua

☐ Vernice naturalizzata GLOOS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio con tendenza a schiarire**	**RITIRO** medio	**NERVOSITA** media
RESISTENZA ALL'URTO **media**	DUREZZA **media**	**RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI** buona

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.