



# SCHEDA PRODOTTO

**ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)

**ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Vernice naturalizzata (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ACERO CANADESE Acer nigrum/saccarum

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scasso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **alta** DUREZZA **alta** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : **incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

- ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)
- ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO) (vedi normativa)

**COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI:** COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

**FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :**

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO**

**IROKO**

**Chlorophora excelsa**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

- ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)
- ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: C/N (CERCHIO/TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO**

  

**LARICE SIBERIANO**  
**LARICE AUSTRIA**

**larix sibirica**  
**larix decidua**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio/alto**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa**

DUREZZA **bassa**

RITIRO **alto**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

**ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)

**ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO DOUSSIE' AFRICA Afzelia bipidensis/pachyloba

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **alto** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **alta**

DUREZZA **alta**

RITIRO **basso**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

**ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)

**ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO) (vedi normativa)

**COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI:** COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

**FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :**

Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO** NOCE AMERICANO BLACK WALNUT Yunglans Nigra

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **discreta**

RESISTENZA ALL'URTO **discreta** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VOCE 1 DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

- ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11(per il mm. 15)
- ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO NOCE EUROPEO Yunglans Regia

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **discreta**

RESISTENZA ALL'URTO **discreta**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VOCE 1 DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

- ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)
- ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

OLMO STATI UNITI

Ulmus americana/fulva

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfelegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.





# SCHEDA PRODOTTO

**ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)

**ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO) RU (QUADRATO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE:

Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Vernice naturalizzata (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO TERMICO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio con tendenza a schiarire**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.





# SCHEDA PRODOTTO

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

**ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)

**ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte : S/N (CERCHIO) C/N (TRIANGOLO) RU (QUADRATO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato GLOSS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

- ELEMENTO A DUE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)
- ELEMENTO A TRE STRATI** COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO TEAK ASIA Tectona Grandis

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **bassa**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

**Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.**

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



# SCHEDA PRODOTTO

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 15 (per il mm. 19) e da mm. 11 (per il mm. 15)

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

**NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489**

Scelte: (CERCHIO) (vedi normativa)

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 5 - 20 - 60  olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 10  olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno

Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.  Verniciato naturalizzato (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

WENGE'

Millettia Laurentii

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **alta**

DUREZZA **alta**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **alta**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:**

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

**ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE**

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

**PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.