



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13226

EASY MAXI

ELEMENTO MASSICCIO lavorato con m/f e bisellatura sui 4 lati

Spessore mm. 15 e 20

larghezze mm. 140-160

lunghezze mm. 800-2000

Scelte: (CERCHIO/TRIANGOLO) RU (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

OLIO COROLLE TRASPARENTE O COLORATO

OLIO AMBIENTE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : **incollata**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RISPETTANDO CATEGORICAMENTE I PARAMETRI INDICATI AL PUNTO 1 DELLE ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.