



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

MEDI TAVOLATI ROVERE TERMICO Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di albarno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 12x120x600-1500 (10% di misura più corta del 600)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno verniciata naturalizzata (all'acqua)

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio con tendenza a schiarire** RITIRO medio NERVOSITA media

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI buona

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

MEDI TAVOLATI DI ROVERE Scelta LIBERA: Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di albarno anche importante. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 12x120x600-1500 (10% di misura più corta del 600)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE:

- Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice naturalizzata GLOSS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RITIRO medio

NERVOSITA media

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI buona

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

MINI TAVOLATI DI ROVERE Scelta LIBERA: Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di albarno anche importante. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 9.3x105x600-1200 (10% di misura più corta del 600)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 5.3

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE:

- Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice naturalizzata GLOSS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE scarso

RITIRO medio

NERVOSITA media

RESISTENZA ALL'URTO media

DUREZZA media

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI buona

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TAVOLATI DI ROVERE TERMICO Scelta LIBERA: Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di albarno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 15x90-105/140-160/180-200x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno Vernice all'acqua
 Vernice naturalizzata GLOSS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio con tendenza a schiarire** RITIRO medio NERVOSITA media

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI buona

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TAVOLATI DI ROVERE Scelta LIBERA: Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di albarno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 15x90-105/140-160/180-200x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all'aria GLOSS 5 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice naturalizzata GLOSS 5

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE scarso

RITIRO medio

NERVOSITA media

RESISTENZA ALL'URTO media

DUREZZA media

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI buona

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.