



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

DOUSSIE' AFRICA

Afzelia bipidensis/pachyloba

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **alto**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **alta**

DUREZZA **alta**

RITIRO **basso**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : **incollata**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

IROKO

Chlorophora excelsa

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 – 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

NOCE AMERICANO BLACK WALNUT

Yunglans Nigra

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **discreta**

RESISTENZA ALL'URTO **discreta**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfelegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

NOCE EUROPEO

Yunglans Regia

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **discreta**

RESISTENZA ALL'URTO **discreta**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : **incollata**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

OLMO STATI UNITI

Ulmus americana/fulva

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO TERMICO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio con tendenza a schiarire**

RITIRO medio

NERVOSITA media

RESISTENZA ALL'URTO media

DUREZZA media

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI buona

MODALITA' DI POSA : incollata

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : **incollata**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 – 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

TEAK ASIA

Tectona Grandis

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **bassa**

MODALITA' DI POSA : **incollata**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

FUTURA LINE

Scelta CERCHIO/TRIANGOLO (vedi normativa)

Dimensioni: mm. 12x140 (120 per olmo)x1000-1600 (20% di misura più corta del 1000)

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :

- Vernice acrilica ad asciugatura all'aria GLOSS 10 olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
- Vernice effetto cera ad asciugatura all'aria GLOSS 3 - 5 olio ambiente, olio all'acqua che non altera il colore naturale del legno
- Vernice all'acqua e idrocera, molto naturali e poco coprente.

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

WENGE'

Millettia Laurentii

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **alta**

DUREZZA **alta**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **alta**

MODALITA' DI POSA : **incollata**

INFORMAZIONI PER IL POSATORE:

Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
- 4) Per il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare "Nutroparquet" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 5) Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare "olio ambiente manutenzione" una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.