



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **GUBBIO**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

OLIO UTILIZZATO SULLO STRATO NOBILE : OLIO NATURALE AD ESSICAZIONE ALL'ARIA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO** Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:** Dopo la posa del pavimento attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Per il mantenimento usare "Nutroparquet" Una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 3) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **LARICE 1**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : VERNICE ALL'ACQUA AD ESSICAZIONE ALL'ARIA E CERA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO**

|               |                  |                       |
|---------------|------------------|-----------------------|
| <b>LARICE</b> | <b>SIBERIANO</b> | <b>larix sibirica</b> |
| <b>LARICE</b> | <b>AUSTRIA</b>   | <b>larix decidua</b>  |

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **LARICE 2**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : VERNICE ALL'ACQUA AD ESSICAZIONA ALL'ARIA E CERA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO** **LARICE SIBERIANO** larix sibirica  
**LARICE AUSTRIA** larix decidua

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA ELEMENTO NOBILE DA MM. 14 INCOLLATO SU MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 12

Scelte: (TRIANGOLO/QUADRATO) (vedi normativa)

Linea **Ristrutturando** mod. **MEDIOEVO**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : OLIO NATURALE AD ESSICAZIONE ALL'ARIA  
PATINA GRIGIA CON IDROCERA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:** Dopo la posa del pavimento ad olio attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Per il mantenimento del pavimento ad olio usare "Nutroparquet" Una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 3) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve. (per le due finiture)

### PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (TRIANGOLO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **MONTREAL**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

OLIO UTILIZZATO SULLO STRATO NOBILE : OLIO NATURALE AD ESSICAZIONE ALL'ARIA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:** Dopo la posa del pavimento attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Per il mantenimento usare "Nutroparquet" Una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 3) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (TRIANGOLO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **MONTREAL**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

OLIO UTILIZZATO SULLO STRATO NOBILE: VERNICIATO AD ESSICAZIONE ALL'ARIA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Per il mantenimento usare "Nutroparquet" Una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 3) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **OLD SALOON**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

OLIO UTILIZZATO SULLO STRATO NOBILE : OLIO NATURALE AD ESSICAZIONE ALL'ARIA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:** Dopo la posa del pavimento attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Per il mantenimento usare "Nutroparquet" Una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 3) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **ROVERE 1**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : VERNICE ALL'ACQUA AD ESSICAZIONE ALL'ARIA E CERA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **ROVERE 2**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : VERNICE ALL'ACQUA AD ESSICAZIONE ALL'ARIA E CERA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **alta** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**IMPORTANTE:** Il pavimento appena consegnato si presenta di tono scuro e nel tempo tende a schiarire molto.

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **ROVERE 3**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : VERNICE ALL'ACQUA AD ESSICAZIONE ALL'ARIA E CERA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **alta** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA :** incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**IMPORTANTE:** Il pavimento appena consegnato si presenta di tono scuro e nel tempo tende a schiarire molto.

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **TOSCANA GRIGIO**

### PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

OLIO UTILIZZATO SULLO STRATO NOBILE : OLIO NATURALE AD ESSICAZIONE ALL'ARIA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO** Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

**INFORMAZIONI PER IL POSATORE:** Dopo la posa del pavimento attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Per il mantenimento usare "Nutroparquet" Una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 3) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

### PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (CERCHIO/QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Ristrutturando** mod. **VOLTERRA**

**PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA**

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : VERNICE ALL'ACQUA AD ESSICAZIONE ALL'ARIA E CERA

**ELEMENTO NOBILE INCOLLATO** **NOCE EUROPEO** **yunglans regia**

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **discreta**

RESISTENZA ALL'URTO **discreta** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

**MODALITA' DI POSA** : **incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)**

### ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

**PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO purché si rispettino le istruzioni per l'uso al punto 1.**

### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.