



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (TRIANGOLO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **ANTICA VENEZIA**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO **ROVERE EUROPEO** Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **ANTICO CASALE**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (TRIANGOLO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **MAMADE'**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ALL'ACQUA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **medio** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (TRIANGOLO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **NEW AMERICA GIALLO**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (TRIANGOLO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **NEW AMERICA ROSSO**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **NEW GENERATION BIANCO**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO **LARICE SIBERIANO** larix sibirica
 LARICE AUSTRIA larix decidua

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **NEW GENERATION GRIGIO**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO **LARICE SIBERIANO** larix sibirica
 LARICE AUSTRIA larix decidua

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **bassa** DUREZZA **bassa** RITIRO **alto** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO NON ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **TOSCANA**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

OLIO UTILIZZATO SULLO STRATO NOBILE : OLIO NATURALE AD ESSICAZIONE ALL'ARIA

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso**

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media**

DUREZZA **media**

RITIRO **medio**

NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

INFORMAZIONI PER IL POSATORE: Dopo la posa del pavimento attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni stendere una terza mano.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO DEL PAVIMENTO FINITO AD OLIO

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Per il mantenimento usare "Nutroparquet" Una o due volte all'anno a seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.
- 3) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.



SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

ELEMENTO A TRE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11 (per il mm. 19) da mm. 7 (per il mm. 15) E DA UNA PLANCIA IN ESSENZA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% COME CONTROBILANCIATURA.

Scelte: (QUADRATO) (vedi normativa)

PRODOTTO detto **TRE STRATI** NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

Linea **Arti Trevigiane** mod. **VECCHIO CONVENTO**

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA

COLLA UTILIZZATA PER L'INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI: COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'ACQUA A NORMA D4

VERNICE UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE : ACRILICA AD ESSICAZIONE NATURALE

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO ROVERE EUROPEO Quercus Peatrea/ Robur / Pedunculata

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE **scarso** RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI **buona**

RESISTENZA ALL'URTO **media** DUREZZA **media** RITIRO **medio** NERVOSITA **media**

MODALITA' DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- 1) Conservare nell'ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
- 2) Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
- 3) Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE

- 1) **NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi**
- 2) Usare "Mistral" diluito in acqua per il lavaggio, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.